
Normas para o Uso do Selo ABVTEX

I. REGRAS DE UTILIZAÇÃO

1. Este material fornece diretrizes para os fornecedores e seus subcontratados de como utilizar corretamente o Selo ABVTEX, na versão colorida; e nas versões das categorias Ouro, Prata e Bronze, permitindo tirar proveito do seu uso sem violar as regras do Programa.
2. Os fornecedores e/ou seus subcontratados estão autorizados a utilizar o Selo ABVTEX durante o período de validade do Certificado de Aprovação, desde que o façam de acordo com este Manual e conforme padrões normativos estabelecidos pelo **Regulamento Geral** do Programa ABVTEX.
3. É vedado o uso do Selo ABVTEX:
 - a. Antes da emissão do Certificado de Aprovação;
 - b. Em períodos de suspensão do Programa ABVTEX, tanto para os fornecedores como para seus subcontratados;
 - c. Em caso de cancelamento da certificação;
 - d. Em divulgações em desacordo com esta Norma.
4. Para qualquer tipo de divulgação, contendo a logomarca do Selo ABVTEX, o fornecedor e/ou seus subcontratados devem submeter o material à aprovação da ABVTEX, antes de seu uso.
5. O fornecedor e/ou subcontratado que for suspenso do Programa ABVTEX deve retirar imediatamente todo e qualquer material que contenha o Selo ABVTEX.

II. FORMATO

1. A arte final do Selo nas versões colorida e Ouro, Prata e Bronze poderão ser fornecidas em arquivo eletrônico no formato JPG.
2. Não são permitidas modificações no *layout* do Selo, alterações de cores e inclusão de textos não autorizados.

O Selo em sua versão colorida deve ter as cores: Pantone Azul 280 C e Verde 377 C.

Impressão gráfica nas cores CMYK:

- ***Azul: Cyan 100%, Magenta 80%, Yellow 15% e Black 0%;***
- ***Verde: Cyan 65%, Magenta 20%, Yellow 100% e Black 0%.***

O Selo em sua versão OURO deve ter as cores em efeito degradê com a seguinte ordem: #f5b72a > #fff3b1 > #e5ad00 > #fff392 > #eea100

Para Impressão gráfica do Selo OURO nas cores CMYK, considerar o degradê na seguinte ordem:

- **Cor 1: Cyan 04%, Magenta 41%, Yellow 3% e Black 0%;**
- **Cor 2: Cyan 01%, Magenta 02%, Yellow 40% e Black 0%;**
- **Cor 3: Cyan 10%, Magenta 32%, Yellow 97% e Black 1%;**
- **Cor 4: Cyan 0%, Magenta 0%, Yellow 53% e Black 0%;**
- **Cor 5: Cyan 04%, Magenta 41%, Yellow 100% e Black 1%;**

O Selo em sua versão PRATA deve ter as cores em efeito degradê com a seguinte ordem: #b5b5b5 > #d9d9d9 > #a4a3a3 > #d9d9d9 > #b5b5b5

Para Impressão gráfica do Selo PRATA nas cores CMYK, considerar o degradê na seguinte ordem:

- **Cor 1: Cyan 31%, Magenta 23%, Yellow 24% e Black 04%;**
- **Cor 2: Cyan 0%, Magenta 0%, Yellow 0% e Black 15%;**
- **Cor 3: Cyan 0%, Magenta 0%, Yellow 0% e Black 47%;**
- **Cor 4: Cyan 0%, Magenta 0%, Yellow 0% e Black 15%;**
- **Cor 5: Cyan 31%, Magenta 23%, Yellow 24% e Black 04%**

O Selo em sua versão BRONZE deve ter as cores em efeito degradê com a seguinte ordem: #8c6e4c > #fccd8c > #7c6444 > #ebbd7e > #443322

Para Impressão gráfica do Selo BRONZE nas cores CMYK, considerar o degradê na seguinte ordem:

- **Cor 1: Cyan 34%, Magenta 46%, Yellow 66% e Black 01%;**
- **Cor 2: Cyan 0%, Magenta 23%, Yellow 51% e Black 0%;**
- **Cor 3: Cyan 27%, Magenta 61%, Yellow 62% e Black 48%;**
- **Cor 4: Cyan 7%, Magenta 28%, Yellow 55% e Black 0%;**
- **Cor 5: Cyan 51%, Magenta 60%, Yellow 73% e Black 68%.**

3. Para garantir a perfeita percepção do Selo, deve-se manter ao seu redor uma área livre de 20% do tamanho a ser utilizado, para evitar a interferência de outros elementos gráficos, marcas ou textos que não a complementam ou qualifiquem.
4. É permitida somente a alteração do tamanho do selo respeitando as medidas proporcionais.
5. O tamanho mínimo recomendado de aplicação do selo é de 25 mm.
6. Não é permitida a publicidade depreciativa, falsa ou abusiva envolvendo o Selo ABVTEX ou ainda extensivas às atividades, projetos, produtos ou serviços não incluídos no escopo do Programa ABVTEX.

7. É proibido o uso da do Selo ABVTEX como certificado de adequação de produto, sendo vedado o uso da logomarca em produtos, suas embalagens, fazendo menção ao Programa que induzam o consumidor a crer que o produto/serviço foi avaliado pelo Organismo de Auditoria.
8. O Selo poderá ser copiado ou escaneado de forma legível, para utilização em documentos impressos, eletrônicos, propagandas e internet, desde que seja identificado como cópia (frente ou verso).
9. O Selo poderá ser utilizado em assinatura de e-mail, site, folder e apresentações da empresa certificada, desde que respeitadas as regras deste Manual.

III. LOGO – SELO ABVTEX



IV. LOGO – SELO ABVTEX OURO, PRATA E BRONZE

